



## Alphacryl Plafond

Een matte, waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van acrylaat copolymeer dispersie.

**Toepassing:** Is speciaal bedoeld voor plafonds en muren voorzien van spuitpleister(Spac).

**Producteigenschappen:** Mat.  
Geen baanbontheid.  
Lange open tijd.  
Hoge witheid en dekkraft.  
Waterdamp doorlatend.  
Wasbaar.

### Productinformatie.

**Aanwijzingen voor gebruik:** Gebruiksklaar.  
Goed roeren voor verwerking.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	10 uur	5 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging.  
Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.  
Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

**Glansgraad:** Mat.

**Rendement:** 7 m<sup>2</sup>/ltr.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

### Verwerkingsgegevens.

<b>Gereedschap:</b>	Kwast kunststofhaar/ blokwitter	Roller Lamsvacht
<b>Reinigen gereedschap:</b>	water	water
<b>Type Verdunning:</b>	water	water
<b>% Verdunning:</b>	0-5%	0-5%



## Alphacryl Plafond

### Systeminformatie:

Ondergrond:	Sputpleister ondergronden (Spac) vuil en vet vrij maken. Poreuze / zuigende ondergronden vuil en vetvrij maken. Vochtkringen, nicotinevlekken e. d. isoleren met een geschikt isoleermiddel, bijvoorbeeld Flexa Isoleer. Schimmelvlekken verwijderen met een sterke Soda-oplossing. Beschadigingen bijwerken met Flexa Muurvuller. Intacte ondergronden reinigen met Flexa Vloeibare Rinser en water.
Afwerking:	1 laag Alphacryl Plafond. Afhankelijk van de mate van zuiging kan het nodig zijn om een tweede laag aan te brengen.

### Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Wit en lichte kleuren uit de Sikkens 4041- en de Flexa Colors waaier.
Verpakking:	5 L en 10 L.
Internet:	Voor de meest recente informatie zie <a href="http://www.Sikkens.nl">www.Sikkens.nl</a>

### Milieu & Veiligheid.

Milieu:	Alphacryl Plafond bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.  De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
---------	---



## Alphacryl Plafond

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.