



Sikkens Urethaankit

Een elastische beglazings - en afdichtingskit voor buiten en binnen op basis van polyurethan.

Toepassing: Elastische beglazingskit voor enkel en dubbel glas. Ook geschikt voor het afdichten van houtverbindingen, scheuren en aansluitvoegen tussen houten en stenen bouwdelen. Bij uitstek geschikt als kit onder water-verdunbare producten.

Producteigenschappen: Zeer goed UV bestendig.
Goed hechtend vermogen.
Blijvend elastisch.
Universeel overschilderbaar.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Bij beglazingstoepassing kit afwaterend aanbrengen
Direct na aanbrengen is deze kit nat afmesbaar met een niet citroen - houdende zeepoplossing.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	n.v.t.	n.v.t.
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Schuurbaar:	n.v.t.	n.v.t.
Doorgehard:	48 uur	24 uur

Bij temperaturen beneden de 5°C vindt geen doorharding plaats.

Glansgraad: Mat.

Droge laagdikte in systeem: n.v.t.

Rendement: n.v.t.

Duurzaamheid: Bij buitentoepassing wordt de levensduur bepaald door de gekozen afwerklaag. Zonder deze afwerklaag is het product beperkt buitenduurzaam.

Verwerkingsgegevens

Gereedschap:	Kitspuit.
Reinigen gereedschap:	Thinner.
% Verdunning:	n.v.t.
Type Verdunning:	n.v.t.



Sikkens Urethaankit

Systeminformatie.

- Ondergrond: De ondergrond moet vuil, vet en stofvrij zijn.
- Afwerking: Met Onol, Onol Express, Onol HS of Rubbol BL Primer.

Aanvullende informatie.

- Houdbaarheid: Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking.
- Kleur: Wit, grijs en bruin.
- Verpakking: 290 MI.
- Internet: Voor de meest recente productinformatie zie www.Sikkens.nl

Milieu en Veiligheid.

- Milieu: Sikkens Urethaankit bevat geen loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.
- De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
- Gooi verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.
- Draag tijdens mengen en gebruik bij voorkeur handschoenen.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.